


**D) Wechsel der Glühlampe**

Achtung: Die Glühlampe darf nur im stromlosen Zustand gewechselt werden!

1. Ziehen Sie den Lampenschirm vom Mastende ab (Abb. 4).
2. Ziehen Sie die defekte Glühlampe aus der Fassung.
3. Schieben Sie die neue Glühlampe in die Fassung, um einen sicheren Halt zu gewährleisten sollten Sie, wie in Abb. 5 zu sehen, die isolationslosen Drahtenden etwas abwinkeln.
4. Lampenschirm wieder aufstecken..
5. Funktionskontrolle durchführen.



Stand 02



**Viessmann**  
**Modellspielwaren GmbH**  
Am Bahnhof 1  
D - 35116 Hatzfeld

0.1

Sachnr.: 98892



**Achtung: ! Anschluß nur an 12-16 V DC/AC !  
Trafo o. Batterie !**

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Verpackung aufbewahren!


This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep packing!

Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Conservez emballage!

Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Verpakking bewaren!

Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Conservare confezione!

Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva la caja!



(Abb. 1)

Um Beschädigungen zu vermeiden, beachten Sie bitte diese

## MONTAGEINFORMATION

**ACHTUNG:** ! Anschluß nur an  
12-16 V DC/AC !  
Trafo o. Batterie !

### A) Entnahme der Leuchte aus der Kartoneinlage

1. Anschlußkabel auseinanderwickeln.
2. Leuchte vorsichtig aus der Kartoneinlage herausziehen (Abb. 1)

### B) Funktionskontrolle

1. Prüfen Sie vor der Montage die Funktion der Leuchte. Sollte diese nicht gegeben sein so prüfen Sie bitte gemäß Abschnitt D (Wechsel der Glühlampe) den einwandfreien Sitz der Glühlampe.

**C) Montage** Die **viessmann**-Leuchte ist mit der speziell dafür entwickelte **viessmann**-Mastbefestigung ausgerüstet.

**ACHTUNG:**  
Leuchte nur im stromlosen Zustand montieren!



- ① Platzieren Sie die Aufsatzleuchte an der gewünschten Position am Mast.



- ② Knicken Sie nun die Befestigungslaschen der Leuchte um 90° ab und führen Sie diese dabei um die vorderen beiden Kanten des Mastes herum.



- ③ Biegen Sie nun die Laschen nach innen in den Mast hinein. Die Leuchte ist nun fixiert und Sie können die Anschlusskabel durch den Mast nach unten fädeln.