


Taxischild 5039

beleuchtet mit 2 Stück LED's
zum nachtr.
Einbau in Ihre vorh. Modelle

AC/DC 14-16V (Trafo) **CE**

Montageinformation



Achtung :

Um das Taxischild in ein vorhandenes Modellauto einbauen zu können muß dieses demontiert werden. Aus diesem Grund ist der Einbau nur bei solchen Modellautos möglich, die nicht zusammengeklebt sind.

Die meisten Modellautos lassen sich demontieren indem die eingeklippte Bodenplatte gelöst und entfernt wird.

Bei manchen Modellen müssen die Stoßstangen herausgezogen werden damit eine Demontage möglich wird.

Auf jeden Fall ist aber mit äußerster Vorsicht vorzugehen und im Zweifelsfall ist auf den Einbau zu verzichten.


Einbau :

1. An der betreffenden Einbaustelle ist ein Ø 2,2 mm großes Loch zu bohren.
2. Das Taxischild mit den Kabeln voran einbauen und von unten mit dem Haltering befestigen (Siehe Skizze).
3. Das Modellauto zusammenbauen wobei die Kabel an der Radkästen herausgeführt werden können.

AC/DC 14-16V Trafo oder Batterie

Achtung:

- Widerstand darf nicht entfernt werden !
- Auf die Polung achten ! (+, -)
- Beim Ausbau nicht von oben am Taxischild ziehen sondern das Taxischild von unten aus dem Dach herausdrücken !



Taxischild

Das Taxischild ist mit zwei Mini-LED's bestückt.

Die Lebensdauer der LED's ist so lang, daß ein Austausch in der Regel nicht erforderlich ist. Beim Anschluß ist auf die Polung zu achten. (Siehe Skizze)

Sicherung der Stromquelle

Die Stromquelle muß, je nach Belastung, so abgesichert sein, daß es im Falle eines Kurzschlusses nicht zum Kabelbrand kommen kann.

Bitte diese Montageanleitung gut aufbewahren !

Nicht bestimmt für Kinder **CE**
unter 8 Jahren. Enthält

Kleinteile. Not intended for

children under 8 years of age.

Contains small parts. Ne convient pas aux enfants de moins de 8ans.

Contient des petites pièces.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Modellanlage.

Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1.
35116 Hatzfeld 2



Sachnr.: 98334